

RM 59 ASF

Schaumreiniger, sauer

PRODUKT- INFORMATION

Schaumreinigungsmittel zur Reinigung von Fliesen, Edelstahloberflächen und Containern

Eigenschaften:

- * entfernt Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein
- * äußerst oberflächenschonend
- * gute Abspüleigenschaften
- * ermöglicht lange Kontaktzeiten, auch an senkrechten Flächen
- * nach OECD biologisch abbaubar
- * schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
- * pH-Wert ca. 1 im Konzentrat
- * klare, braune Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch

Anwendungsgebiete:

- * Lebensmittelbereich
- * Schlachtbetriebe
- * Containerreinigung
- * Großküchen
- * Fliesen, Wände
- * wasserfeste Decken

Anwendungshinweise und Verarbeitung:

	Dosierung	Temperatur
* manuell	10%	kalt
* Hochdruckreinigung	1-2%	20-60°C
* Schaumdüse	3-10%	kalt
* FS 2000	6%	kalt

Ergiebigkeit:

1 L RM 59 ASF reicht aus, um bei mittlerer Verschmutzung mit Hochdruck bei einer 1%igen Dosierung am Hochdruckgerät ca. 40 m² zu reinigen.

Mit dem FS 2000 können bei einer 6%igen Dosierung ca. 75 m² gereinigt werden.

Handling:

Voransatz: zuerst Wasser vorlegen, dann RM 59 ASF einrühren und gut mischen.

Hinweise:

- * im Lebensmittelbereich mit Trinkwasser nachspülen.
- * Reinigungslösung nicht austrocknen lassen
- * bei empfindlichen Materialien Vorversuche durchführen
- * Fliesenfugen und Metalle mit kaltem Wasser gründlich nachspülen
- * Im Innenbereich Produkt im Niederdruck und bei guter Raumbelüftung verarbeiten
- * frostfrei lagern

RM 59 ASF

Schaumreiniger, sauer

PRODUKT- INFORMATION

Vorsicht:

Xi Reizend; R36/38 Reizt die Augen und die Haut

S 23 Aerosol nicht einatmen

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen

Weitere Informationsunterlagen:

* EG-Sicherheitsdatenblatt

Verfahren:

Objekt: z.B. Großküche, Schlachtbetrieb

* RM 59 ASF gleichmäßig auftragen

* Schaum bis zu 10 Minuten einwirken, aber nicht austrocknen lassen

* anschließend gründlich mit Hochdruckstrahl abspülen



Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
D-71364 Winnenden
Telefon (0 71 95) 9 03 - 0
Telefax (0 71 95) 9 03 - 28 05
<http://www.karcher.com>

Österreich

Alfred-Kärcher Ges.m.b.H.
Lichtblaustraße 7
A-1220 Wien 22
Telefon (01) 2 50 60 - 0
Telefax (01) 2 50 60 - 3 33

Schweiz

Kärcher AG
Industriestraße 16
CH-8108 Dällikon
Telefon (01) 8 46 67 77
Telefax (01) 8 46 67 12