

Vetter Universal-Gully-Dichtkissen 2,5bar Technik

Verwendung:

- Zum optimalen Abdichten von Kanaleinläufen und Rohren (siehe Schmitz-Beständigkeitsliste)

Arbeitsunterweisung:

- Zum Schutz von aggressiven Medien sollen die Rohrdichtkissen und Gullydichtkissen vor dem Einsetzen mit einem Müllsack zB. aus Polyäthylen-Folie (PE) locker umgeben werden;
- Füllschlauch grau (10m) mit Entlüftungsnippel;
- 2,5bar Dichttechnik kann mit 1,5bar Dichttechnik bis 1,5bar Betriebsdruck betrieben werden;
- Grundsätzlich ist jedes eingesetzte Rohrdichtkissen durch eine Halteleine zu sichern und auf die ganze Dichtkissenlänge im Rohr eingeschoben werden;
- Fußluftpumpe mit Positionierstange 3tlg.verwenden, anderfalls geht auch Befüllsystem 1,5bar mit Druckminderer und Atemluftflasche;

Werkstoff: Chloropren-Kautschuk (CR)

Arbeitsdruck: 2,5bar

Kältebeständigkeit: -40 °C

Abmessungen: von DN100mm bis DN150mm aufblasbar

Lagerung: GS-Fahrzeug – 1Set / 4Stück Universal-Gully -Dichtkissen

